

# Installation via Ansible

Das k3s Projekt verfügt über ein öffentliches Github-Repository, mit welchem man einfach sein Eigenes Kubernetes Cluster erstellen kann.

## Voraussetzungen

- Server mit SSH-Zugriff
- Vorkonfigurierte Ansible Infrastruktur

## Installation

Kurzzusammenfassung der Installation

1. Git repo klonen
2. Custom Ansible Inventory
3. Ansible Playbook ausführen
4. Kube-Config auf Client Kopieren

## Git Repository klonen

Klonen Sie als erstes das [Github-Repository](https://github.com/k3s-io/k3s-ansible.git) in ihr gewünschter Ordner. Verwenden Sie dazu git (`git clone https://github.com/k3s-io/k3s-ansible.git`). Alternativ können Sie auch das Repository als Zip herunterladen und auspacken. Navigieren Sie anschliessend in das Lokal geklonte Repository(`cd k3s-ansible`).

## Custom Ansible Inventory erstellen

Im k3s-ansible Repository existiert bereits ein Beispiel Inventory, dieses wird kopiert und anschliessend bearbeitet.

### Kopieren des Beispiel Inventory

In diesem Beispiel wird das Beispiel-Inventory(`./inventory/sample`) in den Ordner my-cluster(`./inventory/my-cluster`) kopiert. Verwenden Sie dazu den Befehl "`cp ./inventory/sample/`

`./inventory/my-cluster -r` " Sie können auch mehrere Ordner erstellen, falls Sie mehrere Server Gruppen Administrieren.

## Ansible-Inventory mit Hosts ergänzen

Bearbeiten Sie die Host-Datei("hosts.ini") im neu erstellten Ordner(./inventory/my-cluster).

Bearbeiten Sie die Textdatei mit ihrem gewünschten Text editor. Bsp.: `vim ./inventory/my-cluster/hosts.ini`

Hier ist mein Beispiels Inventory

```
[master]
srvk3s01.voser.local ansible_port=122


[node]
srvk3s02.voser.local ansible_port=222
srvk3s03.voser.local ansible_port=322
srvk3s04.voser.local ansible_port=422
srvk3s21.voser.local ansible_port=2122
srvk3s22.voser.local ansible_port=2222
srvk3s24.voser.local ansible_port=2322


[k3s_cluster:children]
master
node


[k3s_cluster:vars]
ansible_host=home.voser.cloud
ansible_user=ansible-user
```

## Ansible-Gruppen Variablen bearbeiten

Der Inventory Ordner beinhaltet einen Unterordner namens: "group\_vars", in diesem befindet sich eine Datei namens: "all.yml". Diese Datei beinhaltet allgemeine Informationen zum kubernetes cluster, bearbeiten Sie diese nach Ihrer Infrastruktur. Das einzige was gesetzt werden muss ist die Master IP, sowie der Ansible-User, je nach Infrastruktur möchten Sie jedoch auch die anderen Informationen überarbeiten.

Bsp.: `vim ./inventory/my-cluster/group_vars/all.yml`

```
---
k3s_version: v1.21.7+k3s1
```

```
ansible_user: ansible-user
systemd_dir: /etc/systemd/system
master_ip: "172.22.0.101"
#master_ip: "{{ hostvars[groups['master'][0]]['ansible_host'] | default(groups['master'][0]) }}"
extra_server_args: "--disable servicelb"
extra_agent_args: ""
```

## Ansible Playbook ausführen

Es existieren zwei Ansible-Playbooks in diesem Repository ( site.yml & reset.yml )

Mit dem site.yml wird ein Cluster Installiert, sowie aktualisiert, und mit dem reset.yml wird alles von den Hosts entfernt (Deinstallation).

Führen Sie die Playbooks mit dem normalen Befehl "ansible-playbook", sowie dem extra Parameter "-i <Inventoryfile>" aus. Der Parameter "-i" steht für Inventoryfile.

Bsp. Installation: `ansible-playbook -i ./inventory/my-cluster/hosts.ini site.yml`

Bsp. Deinstallation: `ansible-playbook -i ./inventory/my-cluster/hosts.ini reset.yml`

## Kube-Config auf Cleint Kopieren

Wenn das Cluster erfolgreich Installiert ist finden Sie die Kube-Config Datei auf dem Master server unter (/etc/rancher/k3s.yml) kopieren Sie den Inhalt auf Ihren gewünschten Host und bearbeiten Sie die Variable "server:" in der Datei. Anschliessend können Sie ihr Kubernetes Cluster via Kubectl auf Ihrem Computer ansteuern. Wenn Sie das Cluster öffentlich nicht erreichbar machen wollen, können Sie kubectl auch auf dem Master verwenden.

---

Revision #2

Created 28 December 2021 08:10:41 by Janic Voser

Updated 28 December 2021 09:23:54 by Janic Voser